

云南圆柱状接地模块厂家现货

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：36

接地模块的施工（续）8. 接地电阻测量:8.1接地装置安装完成后，应在一周自然沉降后分基进行接地电阻测量。8.2若接地电阻值不满足要求，应查明原因，并会同设计部门进行处理。8.3接地电阻测量方法应按《杆塔工频接地电阻测量》DL/T 887 执行。9. 施工验收:9.1接地模块应有专业检测机构出具的产品检测报告，并应在有效期内。9.2接地模块的型号规格、数量、埋设深度、连接方式、防腐、回填及接地装置的接地电阻应符合设计要求。检验方法应符合附录C的规定。四川健坤科技有限公司为大家提供质优价廉的接地模块产品！云南圆柱状接地模块厂家现货

接地模块产品性能：（1），环保性：对环境友好-不会分解，不会溶解，不会被冲刷，不导致导电离子进入土壤水中（2），防接地体腐蚀性PH值偏弱碱性，强酸根离子含量小于千分之一。很大地减缓金属在土壤中的腐蚀速度。（3），导电稳定性：电子和空穴导电，有水无水效果一样（4），降阻长效性：非金属材质组长久不变，效果长期稳定（5），施工便利性：无需水及传统降阻剂施工时搅拌过程，还可以用螺栓连接或压接，现场施工，简便易行，方便快捷。（6），施工可靠性：避免了传统的粉状降阻剂施工中易出现的施工不匀，搭桥、空洞或偏离接地体部位使接地体包裹不严，也方便检查、检测。德阳离子模块厂家现货接地模块电阻率，就找四川健坤科技有限公司。

工作范围：本技术条件包括用于制造、试验、检验、包装、供货及现场服务要求。1.2标准：除技术条件，卖方应遵循与本项目有关的下列标准版本：国家电网公司武汉高压研究所实验；1.3产品参考技术指标：外观尺寸：Φ260/1000质量：≥52公斤；室温下电阻率≤4.0Ωm工频接地电阻：8.5Ω1.4工厂检验：1、卖方在发货前负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和多方面的检验，凡未经检验和试验合格的产品不得从制造地点发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，品质得到保障后，产品才能发运。

JK-MH系列物理接地模块的三大技术控制标准：如何保证其物理防腐性？——我公司率先在业界提出三大质量控制标准：（1）性能控制A将实测降阻模块放置7天，再用60℃烘24小时后，再测其电阻率仍然小于规范值B PH值大于7；（2）成分控制A含盐酸根粒子、硫酸根粒子、硝酸根粒子等强酸根粒子的盐的总和<1/1000以下B含碳量大于55%。模块之中不含电解质的化学粒子导电物，代之以导电石墨材料和防腐剂组成的。石墨是公认的化学惰性物，是无毒无腐蚀耐高低温的良好导电材料。哪家公司的接地模块比较好？就找四川健坤科技有限公司。

接地模块安装配件（1），接地模块连接卡。特点介绍：●与水平接地极直接卡接●螺栓紧固连接●铸件精密加工，保证良好接触●连接后再刷国家相关部门认可的纳米防腐导电涂料。多重保证可靠良好的电气连接。（2），纳米防腐导电涂料。施工方法与普通单组分油漆一样简便易行，且

对人体无毒副作用。纳米碳防腐导电涂料的用量为：每公斤涂料可涂刷3~4m²（指涂刷2遍的用量）。施工方法：先用电动钢丝刷除去钢材上的浮锈。开罐将涂料搅拌均匀。涂刷涂层后0.5小时表干，3小时实干。应涂刷2遍，间隔时间夏季为1小时、冬季为2-3小时。涂刷时，预留焊接部位；焊接后需除渣补涂2遍。夏季气温超过40℃时溶剂挥发较快，可适时添加本公司提供的稀释剂。接地模块抗拉强度，就找四川健坤科技有限公司。云南煅烧石油焦炭回填料生产厂家

接地模块施工方法，就找四川健坤科技有限公司。云南圆柱状接地模块厂家现货

使用本产品后，由于其优良的防腐性，以及接地体与非金属是在高压下成型，并与土壤良好接触，从而会减少或消除接触电阻（3），吸水保湿功能降低土壤电阻率。该产品特有的吸水和保水材料，具有良好吸水性和保水性，能改善并保持土壤导电性能，土壤的导电性能除了与土壤所含金属导电离子的浓度有关外，还与土壤的含水量有关。本接地模块具有较强的吸水性和保水性，从而即使是干燥无水条件下，也能使接地电阻一直保持稳定，不受气候的影响。云南圆柱状接地模块厂家现货

四川健坤科技有限公司成立于2010-04-09，同时启动了以健坤为主的接地材料，接地降阻材料，阴极保护系列产业布局。旗下健坤在安全、防护行业拥有一定的地位，品牌价值持续增长，有望成为行业中的佼佼者。随着我们的业务不断扩展，从接地材料，接地降阻材料，阴极保护系列等到众多其他领域，已经逐步成长为一个独特，且具有活力与创新的企业。四川健坤科技有限公司业务范围涉及经营范围包括研发、销售防雷产品，防腐材料、石墨制品、碳素制品、金属制品并提供技术咨询服务以及电力工程技术服务。主要产品有JK-F系列物理降阻剂JK-M系列物理接地模块JK-LC系列高能离子接地单元JKSML系列石墨缆柔性接地体JK-CR系列铜覆钢接地棒JK-WELD系列接放热焊接JK-ET系列铜覆钢圆线JK-CCS系列铜覆钢绞线JK-LF系列缓释型离子接地装置、避雷针、引下线、浪涌保护器、研发生产换流站极址煅烧石油焦炭（型号DC-F高硅铬铁等。等多个环节，在国内安全、防护行业拥有综合优势。在接地材料，接地降阻材料，阴极保护系列等领域完成了众多可靠项目。